

2026

GRAND TOURING SPORT

Reittimukavuutta kahdelle varusteltuna.
Tarkka käsiteltävyys höystettynä tyylikkäällä ulkonäöllä.

// UUTTA

- REV® Gen5 runko
- Ultra-korkea REV® Gen5 -tuulilasi ohjaimilla
- LED-ajovalot

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Kahden hengen istuin lämmitettävillä matkustajan käsikahvoilla ja tuulenojaimilla
- RAS™ X -etujousitus
- SC™ -5M -takajousitus
- Virran ulosotto kuljettajan lämpövisiirille
- Kääntyvät peilit
- Käännettävä kaasukahva (etusormi- tai peukalokaasulle)
- ITC™ -järjestelmä kolmella ajotilalla (Standard, Sport tai ECO®)
- SilentDrive™ -järjestelmä



ROTAX® -MOOTTORI

	600 ACE™
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.
Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	74 x 69,7
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	7 250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)	37
Öljysäiliön tilavuus (l)	

VOIMANSIIRTO

Kytkin	eDrive™ 2
Variaattori	QRS
Vetopyörän väli	36 mm

KUIVAPAINO

Kuivapaino	232 kg
------------	--------

MITAT

Kokonaispituus	3127 mm
Kokonaisleveys	1217 mm
Kokonaiskorkeus	1513 mm
Raideleveys	1090 mm (säädetty)
Telamatto (tuumaa) (Pituus x leveys x profiili)	Silent Track III: 137 x 15 x 1.25

VÄRI

Neo Yellow 

JOUSITUS

Etujousitus	RAS X
Etuisikunvaimentimet	Motion Control
Etujousituksen joustomatka	225 mm
Takajousitus	SC-5M
Telaston etuisikunvaimennin	Motion Control
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36
Takajousituksen joustomatka	245 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen5
Ajovalot	LED
Sukset	Pilot DS 2
Istuin	Trail, leveä ja kahdenistuttava
Ohjaustanko	U-muotoinen integroiduilla J-koukuilla
Korotuspalkan korkeus	120 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	Mekaaninen
	Kyllä
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio (kuljettaja ja matkustaja)
Mittaristotyyppi	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Ultra-korkea ja peilit
Ohjainrauta - Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit etu / taka	Vakio / Vakio

ski-doo

