

2026 MXZ® X-RS®

Kompromissiton kilparatojen innoittama kelkka, joka selviytyy vaivattomasti karuimmistakin reiteistä.

// UUTTA

- Mineral Blue Premium -väri

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Pilot™ RX -sukset
- Korkean suorituskyvyn KYB Pro -iskunvaimentimet
- rMotion™ X -takajousitus liukurungon vahvikkeilla
- RS -astinlaudat
- Premium LED -ajovalot
- 10,25" kosketusnäyttö, jossa BRP Connect ja sisäänrakennettu GPS
- Saatavilla 3300 ja 3500 mm (129 & 137 in) telamaton pituudet

// VAIN KEVÄÄLLÄ

- Smart-shox -jousitus (850 E-TEC)



ROTAX®-MOOTTORI	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™	
Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	82 x 80,4	72,3 x 73
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	7 900 kierr./min.	8 100 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet	Sähköinen suorasuihkutus
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95	
Polttoainesäiliö (l)	37	
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4	

VOIMANSIIRTO		
Kytkin	pDrive™ klikkereillä	pDrive™ klikkereillä
Variaattori	QRS Vent	QRS
Vetopyörän väli	73 mm	

KUIVAPAINO		
Kuivapaino	229 kg (137")	221 kg (129")

MITAT		
Kokonaispituus	2925 mm (129") 3038 mm (137")	3,038 mm (137 in.)
Kokonaisleveys	1211 mm (säädettävä)	
Kokonaiskorkeus	1267 mm	
Raideleveys	1090 mm (säädettävä)	
Telamatto (tuumaa) (Pituus x leveys x profiili)	Ice Ripper XT: 137 x 15 x 1.5	Ice Ripper XT: 129 x 15 x 1.5

VÄRI

Mineral Blue 

JOUSITUS

Etujousitus	RAS RX
Etuisikunvaimentimet	KYB Pro 40 EA-3 KYB Pro Smart-Shox (valinnainen)
Etujousituksen joustomatka	279 mm (KYB PRO 40) 264 mm (KYB PRO Smart-Shox)
Takajousitus	rMotion X
Telaston etuisikunvaimennin	KYB PRO 40 EA-3
Telaston takaisikunvaimennin	KYB Pro 40 EA-3 KYB Pro Smart-Shox (valinnainen)
Takajousituksen joustomatka	292 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen5
Ajovalot	Premium LED
Sukset	Pilot RX
Istuin	Trail, kapea
Ohjaustanko	Vakio, J-koukut/ läpinäkyvät käsisuojat
Korotuspalkan korkeus	90 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	RER™
	Ei
Jarrujärjestelmä	Brembo 4-mäntäinen ja säädettävä kahva
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	10,25" kosketusnäyttö (850) 7,2" digitaalinen (600R)
Tuulilasi	Ultra-matala
Ohjainrauta - Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit etu / taka	Vakio / Vakio

ski-doo

