

# SHREDDER RE



Erikoistyökalu syvän lumen taitureille, jotka janoavat suuria hyppyjä ja hallittuja alastuloja.

Syvä lumi ja rinteet  
Syvässä lumessa

## MITÄ UUTTA

- Lyhyempi ja kavennettu tunneli
- PPS<sup>3</sup> DS -takajousitus
- LFS-DS -etujousitus twin-link -ohjausjärjestelmällä
- Korkeammat ja avonaisemmat astinlaudat
- Blade DSS -sukset
- Ultra Compact -istuim
- Matala 90 mm ohjaustangon korokepala

## KOHOKOHDAT

- Premium LED-ajovalot
- E-TEC<sup>®</sup> SHOT™ -käynnistin vakiona
- 10,25" kosketusnäyttö jossa BRP Connect ja sisäänrakennettu GPS (optiona)
- Kashima-päällysteiset korkealuokkaiset KYB -iskunvaimentimet
- Säädettävä jarrukahva
- Liukurungon vahvikkeet
- Jääraapijat

## KEVÄTOPTIOT

- Musta väri (850 E-TEC<sup>®</sup> Turbo R)
- Sähkökäynnistys (vain 3700 850-moottorilla)



ROTAX <sup>®</sup> -MOOTTORI	850 E-TEC <sup>®</sup> Turbo R	850 E-TEC <sup>®</sup>	600R E-TEC <sup>®</sup>
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, turboahdettu, 3-D R.A.V.E. <sup>™</sup>	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E. <sup>™</sup>	
Sylinteriluku / iskutilavuus	2 - 849 cm <sup>3</sup>		2 - 599,4 cm <sup>3</sup>
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	82 x 80,4		72,3 x 73
Moottorin korkein kierrosnuku	7 900 kierr./min.		8 100 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet		Sähköinen suorasuihkutus
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95		
Polttoainesäiliö (l)	37	37	37
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4	3,4	3,4

## VOIMANSIIRTO

Kytkin / Variaattori	pDrive™ klikkereillä QRS
----------------------	-----------------------------

## KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	220	210	197
-----------------	-----	-----	-----

## OMINAISUUDET

Runko	Radien <sup>2</sup>
Ajovalot	Premium LED
Sukset	Blade DSS
Istuim	Syvän lumen ultra compact
Ohjaustanko	Taivutettu alumiininen, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	90 mm
Käynnistin	SHOT

## VÄRI



## MITAT

Kokonaisuuspituus*	3080 mm (3700) 3200 mm (3900)
Kokonaisleveys	1096 mm
Kokonaiskorkeus	1240 mm
Raideleveys	921 mm
Telamatto	PowderMax <sup>+</sup> : 381 x 3705 x 64 mm PowderMax <sup>+</sup> X-Light: 381 x 3912 x 76 mm

## JOUSITUS

Etujousitus	LFS-DS
Etuiskunvaimentimet	KYB PRO 40 EA-3 Kashima
Takajousitus	PPS <sup>3</sup> -DS
Telaston etuiskunvaimennin	KYB 46 Plus Kashima
Telaston takaiskunvaimennin	KYB PRO 46 EA-3 R Kashima

Peruutusvaihte	RER™
Jarrujärjestelmä	Brembo, säädettävä jarrukahva
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Mittaristo	10,25" kosketusnäyttö (vakiona 850 E-TEC Turbo R -mallissa) 4,5" digitaalinen
USB	Kyllä, hansikaslokerossa
Puskurit (edessä/takana)	Vakio / Vakio

\* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

