

# RAVE RE



Reitillä

Rakennettu puhtaasta kisaperimästä.  
Voittamaton aggressiivisessa reittiajossa, erityisesti patikkoisilla reiteillä.

## MITÄ UUTTA

- LFS-R -etujousitus
- Sähkökäynnistin vakiona 850 ja 600R E-TEC -malleissa
- 38 mm Ice Ripper XT -nastamatto vakiona 850 Turbo R ja 850 E-TEC -malleissa

## KOHOKOHDAT

- Launch Control ja E-TEC SHOT -käynnistin (vain 850 E-TEC Turbo R)
- 10,25" kosketusnäyttö jossa BRP Connect ja sisäänrakennettu GPS
- Nelimäntäinen Brembo-jarru ja säädettävä jarrukahva
- Kashima-päällysteiset korkealuokkaiset KYB PRO 46 HLCR -iskunvaimentimet
- PPS<sup>3</sup>-takajousitus
- Premium LED-ajovalot
- Liukurungon vahvikkeet

## KEVÄTOPTIOT

- Musta väri (850 E-TEC<sup>®</sup> Turbo R)



## ROTAX<sup>®</sup>-MOOTTORI

	850 E-TEC <sup>®</sup> Turbo R	850 E-TEC <sup>®</sup>	600R E-TEC <sup>®</sup>
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, turboahdettu, vesiruiskutusjärjestelmä, 3-D R.A.V.E. <sup>™</sup>		Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E. <sup>™</sup>
Sylinteriluku / iskutilavuus	2 - 849 cm <sup>3</sup>		2 - 599,4 cm <sup>3</sup>
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	82 x 80,4		72,3 x 73
Moottorin korkein kierros-luku	7 900 kierr./min.		8 100 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet		Sähköinen suorasuihkutus
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95		
Polttoainesäiliö (l)	37	37	37
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4	3,4	3,4

## VOIMANSIIRTO

Kytkin / Variaattori	pDrive <sup>™</sup> klikkereillä QRS
----------------------	-----------------------------------------

## KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	240	238	229
-----------------	-----	-----	-----

## OMINAISUUDET

Runko	Radien <sup>2</sup>
Ajovalot	Premium LED
Sukset	Blade XC+
Istuin	Sport, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu alumiininen, koukut
Korotuspalan korkeus	90 mm
Käynnistin	SHOT (850 E-TEC Turbo R) Sähköinen ja käsikäyttöinen (850 E-TEC & 600R E-TEC)
Peruutusvaihdin	RER <sup>™</sup>

## VÄRI



## MITAT

Kokonaisuuspituus*	3040 mm
Kokonaisleveys	1270 mm
Kokonaiskorkeus	1140 mm
Raideleveys	1097 mm
Telamatto	Cobra: 381 x 3487 x 41 mm (600R) Ice Ripper XT -nastamatto: 381 x 3487 x 38 mm (850 ja 850 Turbo -malleissa)

## JOUSITUS

Etujousitus	LFS-R
Etuisikunvaimentimet	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Takajousitus	PPS <sup>3</sup>
Telaston etuisikunvaimennin	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Telaston takaisikunvaimennin	KYB PRO 46 HLCR Kashima

Jarrujärjestelmä	Brembo nelimäntäinen, säädettävä jarrukahva
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Mittaristo	10,25" kosketusnäyttö (vakiona 850 ja 850 E-TEC Turbo R -malleissa) 7,2" digitaalinen laajakulmanäyttö
Tuulilasi	Matala
Virtaliitäntä (edessä/takana)	Edessä
USB	Kyllä, hansikaslokerossa
Puskurit (edessä/takana)	Vakio / Vakio

\* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit <sup>™</sup> ja BRP-logon. iKaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.