

2026 FREERIDE™

Äärimmäisen suorituskykyinen syvän lumen kelkka, joka on luotu vapautteen ja suurten haasteiden kohtaamiseen. Freeride™ on käytökseltään vakaa ja ennakoitava jopa suurimmissa nopeuksissa ja isoimmissa kumpareissa.

// UUTTA

- Kevyt REV® Gen5 -runko
- Parannetut Pilot™ DS 4 -sukset
- Erikoislyhyt runko ja jäähdytin (3900 mm [154"]-pituisen versioon)

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Premium LED -ajovalot
- tMotion™ XT -takajousitus kiinteällä takapukilla
- Liukurungon vahvikkeet
- E-TEC® SHOT™ -käynnistin vakiona
- Ultra-kompakti Deep snow -istuin
- 10,25" kosketusnäyttö, jossa BRP Connect ja sisäänrakennettu GPS
- RAS™ 3 -etujousitus 930 mm [36 in.] raidelevyydellä



ROTAX®-MOOTTORI	850 E-TEC® TURBO R	850 E-TEC®
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, turboahdettu, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	82 x 80,4	
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	7 900 kierr./min.	
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet	
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95	
Polttoainesäiliö (l)	37	
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4	

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ klikkereillä
Variaattori	QRS Vent Plus
Vetopyörän väli	73 mm [146"] 89 mm [154"]

KUIVAPAINO

Kuivapaino	211 kg [146"]	203 kg [146"]
	209 kg [154"]	201 kg [154"]

MITAT

Kokonaispituus	3058 mm [146"] 3188 mm [154"]
Kokonaisleveys	1073 mm [säädetty]
Kokonaiskorkeus	1395 mm
Raideleveys	930 mm [säädetty]
Telamatto (tuumaa) (Pituus x leveys x profiili)	PowderMax ¹ : 146 x 15 x 2.5 PowderMax ¹ X-Light: 154 X 15 X 3.0

VÄRI

Scandi Blue

JOUSITUS

Etujousitus	RAS 3
Etuisikunvaimentimet	KYB PRO 40 EA-3
Etujousituksen joustomatka	215 mm
Takajousitus	tMotion XT kiinteällä takapukilla
Telaston etuisikunvaimennin	KYB PRO 40 EA-3
Telaston takaisikunvaimennin	KYB PRO 40 EA-3
Takajousituksen joustomatka	264 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen5
Ajovalot	Premium LED
Sukset	Pilot DS 4
Istuin	Deep snow, kompakti
Ohjaustanko	Kapeneva J-koukuilla / tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	E-TEC SHOT
Peruutusvaihide	RER™
Jarrujärjestelmä	Brembo ja säädetty kahva
Lämmitettävä kaasukahva / kädensijat	Vakio
Mittaritotyyppi	10,25" kosketusnäyttö (vakiona 850 Turbo R) 4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Ei
Ohjainrauta - Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit etu / taka	Vakio / Vakio

ski-doo

